


**Descrizione**
**GRASSO PER CUSCINETTI**
**Approfondimenti**

Soddisfa le esigenze di lubrificazione con proprietà "estreme pressioni". Indicato per la lubrificazione di **CUSCINETTI** ad attrito radente e volvente, soggetti a vibrazioni e carichi elevati.

**PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE E TECNICHE**

Proprietà	Descrizione	Proprietà	Descrizione
Aspetto	Pomatoso	Punto goccia ASTM D566	190° C
Colore	Beige	Penetrazione Lavorata 60 colpi	280 mm/2
Gradazione NLGI	2	Penetrazione Lavorata 100000 colpi	292 mm/2
Tipo di addensante	Litio	Carico saldatura IP 239	270kg
Intervalli di temperature	-25°/+120°C		

**Note significative**

- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ai carichi elevati.
- Eccellente resistenza all'ossidazione.
- Ottima proprietà antiusura, anticorrosione e antiruggine
- Ottimo potere adesivante.
- Buona resistenza all'azione dilavante dell'acqua.
- Ampio intervallo di temperature di esercizio.

**Modalità di Utilizzo**

Pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi o lubrificanti utilizzati in precedenza.  
Distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme fino allo spessore desiderato.

**Confezioni disponibili**

125-500ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
Via Domenico Scarlatti, 26  
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
[info@farmicol.com](mailto:info@farmicol.com)  
Customer Service 02 84505409  
[www.faren.com](http://www.faren.com)