


# TECHNICAL DATA SHEET

document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



# F400

## DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO MULTIFUNZIONE

Concentrato liquido a base acida. Elimina Incrostazioni di **CEMENTO, MALTA, CALCARE, OSSIDAZIONI IN GENERE**. La sua formulazione tamponata assicura, con l'utilizzo dei normali sistemi protettivi, una buona sicurezza per l'operatore.



### DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido limpido Rosso
Odore:	Acre pungente
Densità relativa :	1,150 kg/lit
Solubilità:	Solubile in acqua
pH:	<1
Temperature di applicazione:	da 5°C a 40°C
Confezione:	1 litro - 5 litri
Durata in magazzino:	2 anni - imballo integro

**Consigli:** Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

codice 1 litro: 420001 codice ean: 8020089420010  
codice 5 litri: 420005 codice ean: 8020089420058

### MATERIALI E APPLICAZIONI

GRÈS PORCELLANATO - CERAMICA - COTTO  
TERRACOTTA - MOSAICI VETROSI - PIETRE NATURALI  
RESISTENTI AGLI ACIDI.

#### NON UTILIZZARE SU

Marmi lucidi, Pietre calcaree e loro derivati, e su qualsiasi altro materiale NON RESISTENTE AGLI ACIDI.

Sicuro su FERRO - ACCIAIO - RAME - OTTONE.

#### EFFICACE

Pulisce perfettamente.

#### POTENTE

Agisce in pochi minuti

#### ECONOMICO

Grazie alla grande diluibilità in acqua.

### MODALITÀ DI UTILIZZO

#### DILUIZIONI CONSIGLIATE

PULIZIA	% DI PRODOTTO IN ACQUA*
CEMENTO	20-30%
RUGGINE E OSSIDAZIONI	50%
DENTI DI CANE - NAUTICA	50%
CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO	10-20%
TERMOIDRALUCA	5-10%
DISINCROSTAZIONI LEGGERE	3-5%

\* In base alla consistenza dello sporco o incrostazione.