



F 77

GRASSO LUBRIFICANTE AL P.T.F.E.

DESCRIZIONE

Grasso lubrificante al TEFLON (PTFE). Utilizzabile su tutti i metalli, vetro, vinile, gomma e plastica.

- **ECCELLENTE ADERENZA**
- **IDROPELLENTE**
- **ANTIUSURA**
- **RESISTE AGLI ACIDI E ALCALI**
- **RESISTE ALL'ACQUA ANCHE SALATA**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto (stato liquido)	Viscoso bianco
Odore	Caratteristico
Densità fase liquida a 20°C	0,870 kg/lit
Temp. di esercizio	-20/+200°C
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

APPLICAZIONI E UTILIZZO

INGRANAGGI – ELETTROUTENSILI – NASTRI
TRASPORTATORI – FUNI METALLICHE – PORTE SCORREVOLI
– CASSETTI – CERNIERE – SERRATURE CAVI ELETTRICI –
ANTENNE – CATENE, ECC.

COME

Pulire le parti da trattare.

Spruzzare una quantità sufficiente di grasso spray sulle parti da lubrificare, avendo cura di agitare la bomboletta prima dell'uso.

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	968003
Codice Ean	8020089968031
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.