

TECHNICAL DATA SHEET

document review 2023

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



REFAN COOL MX10

OLIO EMULSIONABILE BIOSTABILE MULTIMETAL



Emulsionabile **BIOSTABILE** di alto pregio. Sviluppato per tutte le lavorazioni ad asportazione di truciolo e di rettifica.

ELEVATA STABILITÀ E LUNGA DURATA DEGLI UTENSILI

ELEVATA PRESTAZIONE DI TAGLIO

EFFICACE PROTEZIONE ALLA CORROSIONE

BUON POTERE LUBRIFICANTE

PERFETTA MISCIBILITÀ IN ACQUA

NON CONTIENE AMMINE SECONDARIE E FENOLI



Aspetto emulsione :	Lattescente fine
pH (al 5%) :	9,3
Densità relativa :	0,975 kg/lit
Contenuto in olio minerale :	45% circa
Coefficiente rifrattometrico :	1



Materiale	Diluizioni in acqua
ACCIAI MEDIO LEGATI - GHISA	4 - 8%
ALLUMINIO E SUE LEGHE	3 - 5%
LEGHE GIALLE	6 - 10%

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 e +40°C.



www.faren.com